Mitutoyo
日本三豐精密測定儀器總代理

IP65

www.tuv.com TÜVRheinland ID:0000021606

新商品

（傳統測微器移動量為 0.5 mm）
2mm移動

1回轉

快速・準確

自1772年 James Watt 發明第一支測微器
以來.技術上最具革命性的突破.

QuantuMike

防塵防水次世代測微器

QuantuMike 是由 Quantum+Micrometer 所創造出來的字，這是精密測定專家的 Mitutoyo 在測微器的製造技術上，具有劃時代性之躍進與突破，為了記念此先進的、革新的產品的誕生，特別採用 Quantum Leap（飛躍的進步）的精神來命名。

建大貿易股份有限公司
JAIN DAH TRADING CO., LTD

台北總公司:
台北市承德路3段87號
電話:(02)2597-2121

台中分公司:(04)2325-5151
台南分公司:(06)258-6161
高雄分公司:(07)321-5755

■ http://www.jaindah.com.tw

293-140

293-141

通用規格

功能:	● 原點設置功能(ABS 測量長度系統) ● 調零功能(INC 測量長度系統) ● 數據保留功能 ● 自動電源 ON/OFF 功能 ● 測量數據列印功能 ● 錯誤警報
保護等級:	IP65 (IEC60529)
測定力:	7-12 N
電源:	鈕扣形氧化銀電池 (SR44)1個
位置檢測方式:	電磁誘導式旋轉感測器
電池壽命:	在一般的使用狀態下大約1.2年
標準附件:	● 基準棒1支 (測量範圍25 mm用) ● 顯示器用鈕扣形成氧化銀電池 (SR44 NO.938882)1個 ● 扳手(NO.301336)1個

IP65

www.tuv.com TÜVRheinland ID:0000021606

功能

原點設置功能: (ABS測量長度系統)	將測量範圍的最小值記憶成原點。 原點數值可根據各尺寸進行設定。
調零功能: (INC測量長度系統)	可在任意位置將顯示值清除(調零),可簡單地進行比較測量。調零以後,也可恢復到自原點開始的絕對值(ABS測量長度系列)。
數據保持功能:	可以保持顯示值。若解除該功能,在此之前設定的調零位置或者以原點位置的測量值會顯示出來。對於不易觀看顯示的位置測量非常便利。
操作鎖定功能:	為了防止因誤操作而改變原點位置,可以鎖定ORIGIN(原點設置)功能和ZERO(調零)功能。
自動電源: ON/OFF功能	測量結束後,若持續大約20分鐘不再使用時,液晶顯示會消失,ABS測量長度系列的原點(預設值)尚處於記憶狀態。旋轉心軸則可使之重新顯示。
測量數據列印功能:	具有測量數據的輸出功能,可以建立統計工程管理系統及計測系統。
錯誤警報:	萬一顯示部出現溢出或者計算錯誤時,顯示部會顯示出錯信息,測量功能自動停止。在出錯顯示狀態下不能繼續進行測量。另外,電池電壓減低時,在進入不能測量狀態之前電池標記會點亮,以提示電池將要耗盡。

特別附屬品

● SPC 防塵防水外徑測微器連接線

1 m : No.05CZA662

2 m : No.05CZA663

● 264系列 DP-1VR袖珍處理器
No.264-504-5A

● 264系列 INPUT TOOL
No.264-012-10

	三豐編號	型號	測定範圍	解析度	器差	平面度	平行度	質量
有 SPC 輸出	293-140	MDE-25MJ	0 ~25 mm	0.001 mm	±1 μm (不含量子化誤差)	0.3 μm以下	1 μm以下	265 g
	293-141	MDE-50MJ	25~50 mm					325 g
無 SPC 輸出	293-145	MDE-25PJ	0 ~25 mm					265 g
	293-146	MDE-50PJ	25~50 mm					325 g